



planetabri

modèle
RITA



L'abri **RITA** vous séduit par sa forme cintrée et son intégration harmonieuse dans l'espace. D'une hauteur moyenne au premier élément, il vous permet, en arrière saison, de profiter plus longtemps de votre piscine.

L'abri **RITA** est d'une manipulation aisée. Pourvu d'éléments empilables, il découvre votre bassin, au gré du climat et de vos désirs.



L'abri **RITA** est proposé avec différentes options :

- Cotés en polycarbonate compact sur 0,50 m de haut pour une vue intérieure.
- Fond et/ou façade en polycarbonate compact.
- Porte coulissante sur fond et/ou façade.
- Trappe latérale pour un accès piscine abri fermé.
- Choix de la couleur de l'abri.

FACADE

- Démontable par une seule personne, elle vous permet de dégager totalement votre piscine.
- La façade est équipée en partie basse d'une brosse de 100 mm permettant d'assurer l'étanchéité et le passage au-dessus des margelles.
- Pour une manoeuvre aisée la façade est équipée de poignées.

ELEMENTS TELESCOPIQUES

- Sans rail au sol, système d'autoguidage intégré à chaque élément.
- Ce système rend la manoeuvre de l'abri facile. Il permet de compenser l'imperfection de certains sols.
- Traverses basses montées sur roulettes en polyamide anti-traces d'un diamètre de 80 mm et roulement à aiguilles en inox.
- Etanchéité au sol et entre chaque élément assurée par brosses nylon.
- Fixations au sol de chaque élément par des chevilles en inox.

OUVERTURE TOTALE

- L'abri libère totalement le bassin.
- Les éléments couissent les uns dans les autres.

STRUCTURE

- Profils extrudés en aluminium breveté PLANETABRI.
- Thermolaquage époxy cuit au four à 250 °C. Garantie 5 ans sur la tenue des couleurs et 10 ans sur l'accroche du laquage sur le profil.

TOITURE

- Polycarbonate alvéolaire translucide de 8 mm.
- Matériaux légers de hautes résistances aux U.V (traitement deux faces).
- Garantie 10 ans contre la rupture due à la perte de résistance au choc résultant du vieillissement et des intempéries, contre le jaunissement excessif et perte de transmission de la lumière.
- Très bonne résistance à la grêle.
- Classement au feu B-S1-d0.

FOND ET FACADE

- Polycarbonate alvéolaire translucide de 8 mm.
- Matériaux légers de hautes résistances aux U.V (traitement deux faces).
- Garantie 10 ans contre la rupture due à la perte de résistance au choc résultant du vieillissement et des intempéries, contre le jaunissement excessif et perte de transmission de la lumière.
- Très bonne résistance à la grêle.
- Classement au feu B-S1-d0

OPTION : FOND – FACADE – COTES SUR 0,50 m de haut :

- Polycarbonate compact translucide de 4 mm d'épaisseur.
- Transmission lumineuse supérieure à celle du verre (92 %).
- Haute résistance aux ultraviolets.
- Aucune altération des propriétés mécaniques et optiques dans le temps.
- Garantie 10 ans portant sur la transmission lumineuse, la rigidité et la résistance mécanique en traction.
- Classement au feu B-S1-d0.

QUINCAILLERIE

- Toute la quincaillerie métallique est en inox marine A4.

