

## VOÛTES DE TOITURE

- Toutes les plaques de faitage sont fixes et constituées de résine polycarbonate incassable à structure alvéolaire double paroi, traité anti-UV double face, de 8 mm d'épaisseur pour les profils de 80 mm, et 16 mm pour les profils de 160 mm.
- Coloris des plaques : translucide ou opale au choix

## PAROIS LATÉRALES

- Réalisés en polycarbonate massif de 3 mm incassable et transparent.
- Toutes les plaques latérales sont relevables. Noter que la sécurité n'est assurée que lorsque l'abri installé par le fabricant est fermé et verrouillé : plaques relevées = accès au bassin

## PAROIS DES PIGNONS

- Réalisés en polyméthacrylate massif de 4 mm incassable et transparent.

## STRUCTURES

- Profils extrudés en aluminium breveté PLANETABRI.
- Thermolaquage époxy cuit au four à 250°. Garantie 5 ans sur la tenue des couleurs et 10 ans sur l'accrochage du laquage sur le profilé.

## TOITURE

- Polycarbonate alvéolaire translucide de 8 mm d'épaisseur.
- Matériaux légers de hautes résistances aux U.V.
- Garantie 10 ans contre la rupture due à la perte de résistance au choc résultant du vieillissement et des intempéries et contre le jaunissement excessif et une perte de transmission de la lumière.
- Très bonne résistance à la grêle.
- Classement au feu : M1

## PAROIS LATÉRALES et PANS COUPÉS

- Polyméthacrylate extrudé plein transparent de 4 mm d'épaisseur.
- Transmission lumineuse supérieure à celle du verre (92).
- Haute résistance aux ultraviolets.
- Aucune altération des propriétés mécaniques et optiques dans le temps.
- Garantie 10 ans portant sur la transmission lumineuse, la rigidité et la résistance mécanique en traction.
- Classement au feu : M2
- Les plaques de polyméthacrylate sont serrées par des joints en polypropylène assurant un joint phonique et permettant une libre dilatation.