



planetabri

ABRIS DE PISCINE ET TERRASSE

ABRIS DE PISCINE ET TERRASSE

<< PLANETABRI >>

*INSTRUCTIONS D'USAGE, SÉCURITÉ
ET ENTRETIEN*

GARANTIE USINE

NORME NFP90-309

LES ABRIS DE PISCINE PLANETABRI SONT CONFORMES À LA NORME NFP90-309

- ATTENTION: Lisez attentivement ce document et conservez-le pour consultation ultérieure.

Dans la dernière partie de ce document vous trouverez une fiche garantie que vous devrez signer et donner à l'équipe de poseurs, une fois l'installation de l'abri terminée.

Vous venez d'acquérir un abri PLANETABRI, merci de votre confiance. Nos abris sont le complément parfait pour une piscine ou une terrasse. L'espace intérieur devient un endroit où l'on peut nager tranquillement et jouir d'une oasis de relaxation pour toute la famille, ou créer une ambiance intérieure couverte pour sa terrasse.

La particularité de votre abri, complément idéal de votre piscine, est d'assurer la sécurité en position fermée. Outre les baignades hors saison, il améliore la propreté de l'eau et des abords immédiats. Nous vous conseillons d'assurer votre abri des catastrophes naturelles et dommages causés par des tiers.

Ce document décrit l'utilisation et l'entretien des abris PLANETABRI et contient la garantie.

1^o RECOMMANDATIONS

- L'abri de piscine ou terrasse crée une condensation naturelle et la température à l'intérieur de l'abri peut être très élevée et provoquer l'évanouissement. Nous vous conseillons donc d'ouvrir une partie mobile (porte, fenêtre, trappe...) pour éviter cet inconvénient.
- La piscine peut représenter un grave danger pour vos enfants. Lorsque vous n'utilisez pas l'abri, assurez-vous qu'il soit fermé (les portes ainsi que les fenêtres et les trappes) avec les serrures fermées et les clés retirées. Il ne faut pas oublier que **L'ABRI NE PEUT PAS REMPLACER VOTRE SURVEILLANCE.**
- En cas de neige, il est impératif de déneiger la toiture de l'abri car la densité de neige peut varier de 1 à 10 selon qu'elle soit poudreuse ou lourde et mouillée. Si votre abri est télescopique, toutes les fixations doivent être impérativement en position de «**sécurité**».
Votre abri est prévu pour résister à des charges de 45 Kg/m² de neige, conformément à la norme NF P 90-309.
Ne jamais monter sur le toit de votre abri.
- Votre abri est une «structure légère». Il a une résistance au vent de 100 km/h, conformément à la norme NF P 90-309, si, et seulement si, les portes, trappes et fenêtres sont fermées, et les ancrages fixés au sol sur du béton.
- Par l'action du soleil à l'intérieur de l'abri fermé, la température de l'eau augmente entre 6 et 12 degrés suivant la zone géographique. Plus une eau est chaude, plus elle nécessite une bonne désinfection. Les traitements de choc ou de désinfection de la piscine s'effectueront avec l'abri ouvert, de façon à ce que l'eau soit ventilée et que la structure de l'abri ne soit pas endommagée par les émanations de produits corrosifs.
- Dans le cas de condensation naturelle, produite par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de l'abri, amplifiée avec le changement entre le jour et la nuit, nous vous conseillons une ventilation régulière.

2^o MODE D'EMPLOI

Votre abri complète votre piscine ou terrasse et vous offre la sécurité en ajoutant du charme à votre jardin. Pour qu'il vous rende longtemps les services attendus, il est nécessaire de l'entretenir. Voici quelques conseils pour un usage correct, la sécurité et l'entretien:

Abris télescopiques :

- Avant d'ouvrir l'abri, ouvrez une ou plusieurs portes afin de libérer l'air comprimé résultant d'une bonne étanchéité.
- Si votre abri possède une façade basculante, débloquez les loquets intérieurs de l'abri, ouvrez la clef des loquets extérieurs et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles qui puissent endommager la façade en la basculant. Une fois l'abri ouvert, placez la façade en position verticale et poussez jusqu'à la partie intérieure de l'abri, ce qui vous permettra de profiter au maximum de l'espace intérieur.
- Si votre abri possède une façade démontable, dévissez les molettes et placez la façade à l'écart.
- Le premier élément mobile (souvent le plus petit) se visse dans la cheville avec les molettes placées à l'extérieur de l'élément sur la partie avant. Dévissez toutes les molettes qui fixent l'abri au sol, sauf l'élément fixe, et ouvrez l'abri.
- Le dernier élément fixe (en règle générale le plus grand) est fixé au sol avec des chevilles et des vis, et ne peut se retirer qu'avec des outils adaptés.
- Les abris de piscine et terrasse PLANETABRI ne nécessitent pas de rails au sol. Il est bien sûr possible d'en proposer lorsque les conditions techniques l'exigent (problème de planéité de plage par exemple) ou si le client le souhaite. Pour assurer correctement l'ouverture, deux personnes prennent appui sur le premier élément et poussent d'une force équivalente afin que l'abri ne se mette pas de travers.
- Après avoir fermé l'abri, visser toutes les molettes au sol, mettre la façade en position verticale et fermer à clé (s'il s'agit d'un système basculant), ou placer la façade et fixer les molettes (s'il s'agit d'un système démontable). Fermer toutes les portes et/ou fenêtres à clé. Votre abri est sécurisé à nouveau.

Abris fixes :

Les abris de piscine et terrasse nécessitent un entretien et un nettoyage régulier. La fréquence dépend du climat et de son emplacement.

Votre abri a des parties mobiles ainsi que des systèmes de coulissement et guidage qu'il faut nettoyer (feuilles, sable et autres impuretés) et graisser avec un lubrifiant ou une silicone en aérosol qui ne laissent pas de résidus gras.

Pour éviter la formation d'algues vertes à l'intérieur de l'abri, il est recommandé de ventiler l'intérieur en ouvrant totalement ou partiellement les panneaux mobiles, selon le degré de condensation.

En cas d'apparition d'algues vertes, il est conseillé de pulvériser un produit anti-algues, dilué avec de l'eau, sur les parties affectées de l'abri.

Attention ! Avant de commencer la saison de baignade, ou si l'abri est resté fermé longtemps, le nettoyage est obligatoire. Ne pas le faire entraînerait des difficultés pour ouvrir l'abri, endommagerait les pièces et les parties mobiles et pourrait causer des dommages significatifs.

Les abris doivent se nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur avec de l'eau au moins deux fois par an. Si vous utilisez un nettoyeur haute pression, évitez les éléments d'union entre les plaques et l'aluminium, car vous pouvez endommager les joints en caoutchouc et décoller le silicone de scellement. Vous pouvez utiliser du savon naturel et un balai télescopique en coton, et bien rincer. Si vous utilisez un nettoyeur haute pression, vous pouvez utiliser du liquide de rinçage (lave-vaisselle) pour éviter les marques d'eau pendant le séchage. Vous pouvez aussi utiliser un balai en caoutchouc. Pour éviter les rayures, assurez-vous qu'il soit en bon état, car ces mêmes rayures pourraient endommager la cape de protection UV sur les plaques de polycarbonates et causer leurs détériorations.

ATTENTION! Ne pas utiliser de produits chimiques ou abrasifs qui pourraient détériorer certains matériaux ou déséquilibrer le PH de l'eau de la piscine.

Si vous le souhaitez, vous pouvez solliciter la maintenance de votre abri de piscine ou terrasse directement par le biais de nos services.

Il est important de bien tenir compte que l'abri a des pièces et parties mobiles. Pour prolonger leur durée de vie, une maintenance annuelle est essentielle.

4^e CONSEILS GENERAUX SELON LA NORME NF P90-309

La piscine peut être un danger pour vos enfants. Une noyade peut arriver rapidement. Les enfants qui se trouvent près d'une piscine exigent votre surveillance, surtout s'ils ne savent pas nager.

Cet abri ne remplace pas le bon sens commun, ni la responsabilité individuelle, ni la vigilance des parents ou adultes responsables qui restent le facteur essentiel pour la protection des enfants.

Attention! La sécurité n'est garantie que lorsque l'abri est installé selon les instructions du fabricant, est fermé et bloqué. Assurez- vous de fermer l'abri lorsque vous ne l'utilisez pas.

Ne jamais monter sur le toit de votre abri.

Nous vous conseillons de déneiger la toiture de l'abri.

Si votre abri est motorisé, la télécommande doit être près du moteur, pour ouvrir ou fermer l'abri.

Il convient de retirer les clés et de les conserver en un lieu inaccessible aux enfants en bas âge.

Il est recommandé d'apprendre les premiers gestes qui sauvent.

Mémoriser les numéros des premiers secours à contacter d'urgence:

- Pompiers = 18
- SAMU = 15
- Centre anti poison = 02.41.48.21.21

RÉPONSES AUX QUESTIONS FRÉQUENTES.

- Après avoir ouvert et fermé mon abri télescopique sans rails, les supports de fixation sont décalés par rapport aux trous prévus au sol.
 - Ce décalage est dû au fait que les deux personnes qui ont tiré l'abri ne l'ont pas fait à la même vitesse, ce qui a provoqué un décalage des supports de fixation par rapport aux trous prévus sur le sol. Pour éviter ce problème, il faut refermer l'abri et le fixer module par module avec la molette.
En cas d'abri motorisé, il est indispensable d'être attentif aux explications de manipulation recommandées par nos techniciens de montage.
 - Conseil: Prenez pour repère le bord ou un dessin du carrelage comme référence afin de ne pas dévier.
 - Il est impératif que vous mettiez votre abri en position de sécurité lorsque vous n'utilisez plus la piscine. Un abri qui n'est pas sécurisé a une résistance aux vents réduite.
- Il y a condensation dans mon abri.
 - Ceci est normal et inévitable, à cause de la différence de température entre l'atmosphère chaude et humide dans l'abri et la température plus froide à l'extérieur. Tous les matériaux de l'abri sont prévus pour résister à ces différences de conditions climatiques.
Cependant, la condensation occasionnée contient des produits chimiques utilisés pour le maintien de votre piscine. Ce procédé chimique peut causer la corrosion des matériaux utilisés. Si la condensation perdure durant une période prolongée, elle pourrait endommager et causer une vétusté prématurée de l'abri.
 - Conseil: Ventilez l'intérieur de votre abri en ouvrant les portes, fenêtres ou trappes. Pour plus de sécurité, vous pouvez commander une porte ou fenêtre barreaudée qui permet de ventiler et éliminer une partie de l'humidité tout en préservant la sécurité.

- Dans le cas d'un abri haut ou mi- haut, vous pouvez utiliser une bâche thermique sur votre piscine qui évitera l'évaporation excessive de l'eau de la piscine.
- Dans le cas d'une utilisation prolongée pendant l'hiver et pour limiter la condensation, votre conseiller Planetabri peut vous proposer un système de chauffage qui résoudra en grande partie cet inconvénient et apportera un confort en sortie de baignade.
- Les Polycarbonates des fonds et des latéraux se gondolent vers l'intérieur de l'abri.
 - Le Polycarbonate qui compose la partie transparente de votre abri est hydrophile, et donc, absorbe une partie de l'humidité de votre abri. Ce phénomène se voit augmenté par la dilatation naturelle du polycarbonate.
 - Conseils: Idem aux conseils précédents: Ventilation. Bâche thermique. Système de chauffage.
- La couleur du polycarbonate modifie-t-elle la température intérieure de l'abri?
 - Oui. Généralement, les polycarbonates en couleur ou opaque diminuent la pénétration de la chaleur par rapport au polycarbonate translucide. 2°C approximativement.
- Différence de température de l'eau avec ou sans abri?
 - Selon la zone et l'emplacement de l'installation, l'abri peut apporter entre 6 et 12° supplémentaires à la température de l'eau.
 -
- Est-il possible d'utiliser la piscine pendant toute l'année?
 - Les abris de piscine et terrasse s'utilisent pour prolonger la saison. Pendant l'hiver, il se produit une plus grande perte de chaleur.
 - Votre conseiller Planetabri peut vous proposer un système de chauffage pour profiter de votre piscine en hiver.

- Les plaques de toiture sont-elles résistantes à la grêle?
 - Les toitures de nos abris sont en polycarbonate alvéolaire. Un matériau flexible et extrêmement résistant aux impacts, deux cent fois plus que le verre et huit fois plus que le plastique acrylique. Le fabricant de ces plaques offre une garantie contre la grêle jusqu'à 20mm de diamètre et une force d'impact de 21m/seconde.

- J'ai de l'humidité à l'extrémité des plaques de toiture.
 - À l'intérieur des alvéoles situées à l'extrémité des plaques et dans les jonctions, peuvent se former des gouttes d'eau. Il s'agit d'un phénomène naturel dû à la porosité du polycarbonate. Cela n'affecte pas l'intégrité de votre abri.

- Les abris de piscine et terrasse sont-ils 100% étanches?
 - Non. Les abris de piscine et terrasse ne sont pas étanches à 100%. Il s'agit d'une structure légère, avec ouverture totale ou partielle qui doit s'adapter aux différentes conditions climatiques. L'abri doit laisser passer les calories pour contribuer au réchauffement de l'eau de la piscine et rester perméable à l'air pour évacuer un maximum d'hygrométrie provoquée par le plan d'eau.

- Des taches vertes ou marrons se forment à l'intérieur de mon abri.
 - Étant donné l'hygrométrie importante dans l'abri et en absence de ventilation suffisante, il peut apparaître des algues sur l'abri, en particulier en hiver. Cela n'affecte en aucun cas la qualité de votre abri.
 - Conseil: avant l'hiver, pulvériser sur les profils un mélange d'eau et de produit anti-algues.

- Puis-je motoriser mon abri télescopique plus tard?
 - Oui. Si vous voulez ajouter du confort, vous pouvez motoriser votre abri à n'importe quel moment. Lors de l'installation, ou plus tard.
- Dois-je mettre ma piscine en hivernage?
 - Non. Il n'est pas nécessaire d'hiverner votre piscine avec l'abri. Cependant, il est nécessaire de laisser la filtration fonctionner tous les jours pendant 2-3 heures. Le mouvement de l'eau et l'effet de serre causé par la couverture évite les contraintes de l'hivernage et facilite le redémarrage de la piscine au printemps. Votre spécialiste piscine saura vous conseiller efficacement à ce sujet.
- ¿Quelle est la différence entre le polycarbonate alvéolaire et le polycarbonate compact?
 - Le polycarbonate alvéolaire de 6, 8 ou 16 mm d'épaisseur est translucide, non transparent. Le polycarbonate alvéolaire de par ses alvéoles apporte un meilleur coefficient d'isolation ($U=3,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$). Le polycarbonate compact de 3 ou 4 mm d'épaisseur est transparent comme le verre et en comparaison avec le polycarbonate alvéolaire, son coefficient d'isolation est inférieur ($U=5,4 \text{ W/m}^2 \text{ K}$).

IMPORTANT! Il est indispensable de suivre toutes les étapes d'utilisation et de maintenance que notre équipe de techniciens de montage vous aura indiqué et conseillé lors de l'installation de votre abri de piscine et/ou terrasse.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

- **Matériel de la structure - ALUMINIUM - 10 ans.**
- **Laquage qualité QUALICOAT - 5 ans.**
- **Matériels de remplissage - POLYCARBONATES - DÉGRESSIVE 10 ans:**

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Les cinq premières années - | Garantis à 100% |
| Sixième année - | Garantis à 75% |
| Septième année - | Garantis à 60% |
| Huitième année - | Garantis à 45% |
| Neuvième année - | Garantis à 30% |
| Dixième année - | Garantis à 10% |

- **Pièces détachées liées au fonctionnement de l'abri - 1 an.**
(Roues, guides, vis, brosses, caoutchoucs, joints en silicone, serrures)
- **Moteurs, batteries, panneaux solaires - 1 an.**

La date de début de la garantie correspond à la fin de l'installation de l'abri. La garantie est soumise au respect des instructions d'utilisation et d'entretien données dans ce document.

Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'utilisation (intentionnelles ou non), ni des actes de tiers.

Nous vous recommandons de souscrire une police d'assurance spécifique pour votre abri afin de vous prémunir contre les risques liés aux tempêtes, à la neige, à la grêle, aux catastrophes naturelles et au vandalisme (contactez votre assureur pour trouver une police adaptée. La police habitation multirisques fonctionne généralement). **Les déplacements et la main-d'œuvre du service après-vente ne sont pas inclus dans cette garantie. Ces avantages feront l'objet d'un devis.**

TRÈS IMPORTANT! LA GARANTIE DE VOTRE ABRIS DE PISCINE ET/OU TERRASSE COUVRE EXCLUSIVEMENT LE MATERIEL. TRANSPORT, DÉPLACEMENT ET MONTAGE RESTENT À VOTRE CHARGE.



PLANETABRI
MASTER COVER PRODUCCION S.L.
C.I.F. B-4428564
AVDA. NEPTUNO 8 - 03007 ALICANTE
TELE. +34 965 28 30 91 FAX. +34 965 28 37 77
info@planetabri.com



planetabri

ABRIS DE PISCINE ET TERRASSE

Merci beaucoup de votre confiance!

MASTER COVER PRODUCCION S.L.

AVD. NEPTUNO, 8 * 03007 ALICANTE * ESPAÑA

TEL: 0034 96 28 38 08

TEL: 0033 611 443 903

info@planetabri.com